




KX 2255


Кабельная ответвительная коробка для взрывоопасных помещений

- согласно нормам 94/EG (ATEX)
- с клеммами
- для взрывоопасных зон, могут использоваться в зоне 2 и в зоне 22

Стенки корпуса



Чертеж с размерами



область клемм	3~ 10-25 мм ²
токопроводящий материал:	Cu
полярность	5-полюсный
тип провода	sol 6 x 10 мм ² или s 4 x 16 мм ² или мм ²
тип провода	s 4 x 25 мм ² мм ²
номинальный ток:	{10 мм ² (sol)} 63 A или {16 мм ² (s)} 80 A или A
номинальный ток:	25 мм ² (s) 100 A A
номинальное напряжение	AC 690 V
степень защиты:	IP 65
материал:	термопласт
цвет:	черный RAL 9011
кабельные вводы	в комплекте 6 заглушек VXM 40 и 2 заглушки VXM 25 AXM заказывается отдельно
маркировка взрывозащиты	II 3 G Ex nA T5 II 3 D Ex tD A 22 T100°C IP65

условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения	Пригоден для помещений и для защищенной электропроводки на открытом воздухе согласно DIN VDE 0100 часть 737
Температура окружающего воздуха:	среднее значение через 24 часа + 35° C максимальное значение + 40° C минимальное значение - 20° C
относительная влажность воздуха характеристика горения	50% при 40° C кратковременная 100% при 25° C проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: 960° C -
{Schlagfestigkeit} токсические характеристики	трудновоспламеняющийся самозатухающий { für niedrige mechanische Gefährdung = 4 Joule} без галогена без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - коррозионность дымовых газов - согласно IEC 754-2 Свойства материала см. в технических параметрах