

Астра-814

Пульт контроля и управления



Назначение

- ввод и передача PIN-кодов в ППКОП Астра-Z-8945 исп.А для авторизации и прямого управления;
- отображение получаемых от ППКОП извещений на дисплее, встроенном звуковом сигнализаторе и индикаторах обобщенных сигналов;
- ввод и передача кода ТМ-ключей в ППКОП;
- управление релейным выходом по команде ППКОП.

Особенности

- работа в системе Астра-Зитадель с центральным ППКОП Астра-Z-8945 исп.А;
- регистрация в системе до 8-ми пультов контроля и управления (ПКУ);
- тестирование пульта из меню инженера пульта;
- проведение минимальных настроек. Доступ зависит от полномочий PIN-кодов пользователей;
- прямое управление логическими разделами системы (взятие\снятие) вводом PIN-кода с присвоенными полномочиями;
- оперативный вывод на дисплей прибора информации о текущих событиях в двухстрочном формате;
- звуковая сигнализация о наличии нового события;
- вывод на дисплей архива событий, хранящегося в центральном ППКОП Астра-Z-8945 исп.А, с защитой от несанкционированного доступа;
- управление процессами в СОУЭ до 4-го типа включительно по СПЗ.13130.2009, включая ручное управление речевым оповещением в системе;
- черно-белый графический дисплей с подсветкой;
- трехцветные светодиодные индикаторы для отображения обобщенного состояния разделов системы, привязанных к пульту;

- контроль отрыва от стены;
- электропитание пульта от внешних резервированных источников постоянного тока с номинальным напряжением 12 В или 24 В;
- два независимых входа электропитания (основной и резервный) с автоматическим переключением между ними в соответствии с ГОСТ Р 53325;
- вход контроля обобщенного сигнала «Неисправность» источников питания (клеммы ZONE1, GND).

***Примечание** - Вход ZONE1 не предназначен для подключения каких-либо извещателей и их питания по шлейфу.*

Технические данные

напряжение питания	от 10 до 27 В
ток потребления, не более	150 мА
длина линии интерфейса RS-485, не более	1000 м
Условия эксплуатации:	
- температура	от -10 до +55°C
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги	до 93% при +40°C
- степень защиты оболочкой	IP30