

БРП-24-5,4/14-И исп.2



Блок резервированного электропитания БРП-24-5,4/14-И исп.2 предназначен для обеспечения бесперебойного питания постоянным током различных устройств в том числе устройств охранной и пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом.

Рекомендуется для объектов с широким диапазоном изменений сетевого напряжения.

Блок представляет собой сетевой источник электропитания с импульсным стабилизатором и АКБ, включенными по буферной схеме.

Поставляется в корпусе высотой 3U для установки в аппаратные стойки стандарта EURO 19".

- Питание нагрузки номинальным напряжением 24 В через два независимых канала с отдельными предохранителями
- Заряд АКБ осуществляется с выхода источника питания (буферная схема) с ограничением тока заряда
- Индикация исправности выходных предохранителей
- Индикация наличия сетевого и выходного напряжений
- Шлейф передачи извещения "Норма сеть"
- Шлейф передачи извещения "Норма выход"
- Защита от перегрузки и короткого замыкания по выходу
- Защита АКБ от глубокого разряда

Технические характеристики

Напряжение питания	120...240 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10...+40°C
Степень защиты оболочки	IP20
Выходное напряжение	27,6 В
Максимальный длительный выходной ток	5,4 А
Напряжение отключения нагрузки при разряде АКБ	(21±0,6) В
Емкость АКБ*	14 Ач (24 В)

* не входят в комплект поставки