



32B

Светильник светодиодный ecospace
для учреждений здравоохранения



Технические характеристики

ecospace офисное освещение

Цветовая температура, К	Холодная 5000 (+/-300)	Нейтральная 4000 (+/-300)	Теплая 3000 (+/-300)
Встраиваемый, опаловый	EL-ДВО-01-032-0540-54X	EL-ДВО-01-032-0655-54H	EL-ДВО-01-032-0656-54T
Код для заказа	0540	0655	0656
Модификация светильника с БАП	EL-ДВО-01-032-0657-54X	EL-ДВО-01-032-0658-54H	EL-ДВО-01-032-0659-54T
Код для заказа модификации с БАП	0657	0658	0659
Световой поток, Лм	3000	2900	2800
Накладной, опаловый	EL-ДПО-01-032-0667-54X	EL-ДПО-01-032-0668-54H	EL-ДПО-01-032-0669-54T
Код для заказа	0667	0668	0669
Модификация светильника с БАП	EL-ДПО-01-032-0670-54X	EL-ДПО-01-032-0671-54H	EL-ДПО-01-032-0672-54T
Код для заказа модификации с БАП	0670	0671	0672
Световой поток, Лм	3000	2900	2800
Потребляемая мощность, Вт (все модификации)	32		
Питающее напряжение / частота, Гц	176-264В/50		
Степень защиты, IP	54		
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	52x595x595		
Масса светильника, нетто, кг	5		
Масса светильника с БАП, нетто, кг	5,4		
Индекс цветопередачи, Ra	> 80		
Ресурс работы светильника, ч	50 000		
Гарантия от производителя	5 лет		

Применяются для освещения:

- лабораторий;
- больниц;
- чистых помещений.

