



28B

Светильник светодиодный ecospace
накладной, 600x600



Технические характеристики

ecospace офисное освещение

Цветовая температура, К	Холодная 5000 (+/-300)	Нейтральная 4000 (+/-300)	Теплая 3000 (+/-300)
Текстурированный рассеиватель	EL-ДПО-01-028-3025-40X	EL-ДПО-01-028-3026-40H	EL-ДПО-01-028-3027-40T
Код для заказа	3025	3026	3027
Модификация светильника с БАП	EL-ДПО-01-028-3031-40X	EL-ДПО-01-028-3032-40H	EL-ДПО-01-028-3033-40T
Код для заказа модификации с БАП	3031	3032	3033
Световой поток, Лм	2800	2800	2700
Опаловый рассеиватель	EL-ДПО-01-028-3028-40X	EL-ДПО-01-028-3029-40H	EL-ДПО-01-028-3030-40T
Код для заказа	3028	3029	3030
Модификация светильника с БАП	EL-ДПО-01-028-3034-40X	EL-ДПО-01-028-3035-40H	EL-ДПО-01-028-3036-40T
Код для заказа модификации с БАП	3034	3035	3036
Световой поток, Лм	2600	2600	2500
Потребляемая мощность, Вт (все модификации)	28		
Питающее напряжение / частота, Гц	176-264В /50		
Степень защиты, IP	40		
Габаритные размеры светильника, ВхШхД, мм	52x595x595		
Масса светильника, нетто, кг	3,6		
Масса светильника с БАП, нетто, кг	3,9		
Индекс цветопередачи, Ra	> 80		
Ресурс работы светильника, ч	50 000		
Гарантия от производителя	5 лет		

Применяются для освещения:

- офисов;
- общественных и административных помещений;
- помещений магазинов и торговых залов.

