



Стандартные кабели 2, 4, 6, 8, 12, 20 жил

- Отожженная луженая медь
- Жилы 0,2 мм x 7
- Сечение проводника 0,22 мм²
- Сопротивление 92 Ом/км
- Макс. напряжение 50 В
- Номинальный ток 1 А
- Оболочка и изоляция из пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS)
- Поставляется в барабанах по 100, 200, 300, 500 м




Экранированные кабели 12, 4, 6, 8, 12, 20 жил

- Отожженная луженая медь
- Жилы 0,2 мм x 7
- Сечение проводника 0,22 мм²
- Сопротивление 92 Ом/км
- Макс. напряжение 50 В
- Номинальный ток 1 А
- Экранирование с помощью алюминиевой фольги
- Оболочка и изоляция из пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS)
- Провод заземления - 7 неизолированных жил x 0,2 мм



Двойной кабель питания/передачи данных

- Отожженная луженая медь
- Жилы 0,2 мм x 7 (данные) 0,2 мм x 16
- Сечение проводника 0,5 мм (питание) 0,22 мм² (данные)
- Сопротивление 34 Ом/км (питание) 92 Ом/км (данные)
- Макс. напряжение 50 В
- Номинальный ток 3 А (питание) 1 А (данные)
- Экранирование с помощью алюминиевой фольги
- Оболочка и изоляция из пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS)
- Провод заземления - 7 неизолированных жил x 0,2 мм



Кабель "витая пара"

- Отожженная луженая медь
- Жилы 24 x 0,2 мм
- Сечение проводника 0,75 мм²
- Сопротивление 25 Ом/км
- Макс. напряжение 50 В
- Номинальный ток 3 А
- Экранирование с помощью алюминиевой фольги
- Оболочка и изоляция из пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (нг-LS)
- Провод заземления - 7 неизолированных жил x 0,2 мм

