

ATS AC 230V 100A 2P DIN

ATS AC 230V 100A 2P DIN — устройство автоматического ввода резерва переменного тока, 1 фаза, 230В, 100А, 2 полюса. Применяется для непрерывной подачи питания потребителю, автоматически переключая питающие линии при пропадании фазы на одной из них. Крепление на DIN рейку.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА

-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты Д x Ш x В, мм:	100 x 40 x 50
Масса, кг:	0.305
Рабочая температура:	от -5 до 40 °C
Срок гарантийного обслуживания, лет:	1
Степень защиты:	IP20
Категория применения:	B
Степень загрязнения:	3

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА

ATS AC 230V 100A 2P DIN

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение, В:	230	Механический ресурс, циклов:	5000
Вид тока:	АС	Электрический ресурс, коммутаций:	5000
Номинальный ток, А:	100		
Количество полюсов:	2		
Количество защищённых полюсов:	2		
Номинальное напряжение изоляции Ui, В:	230		

Для аксессуаров

Тип клеммы:	Винтовой зажим	Управляющее напряжение
Количество контактов:	6	
Время срабатывания, мс:	2	
Управляющее напряжение, В:	230	

ЗАЩИТА

Перечень защит	
Диапазон настройки тепловой защиты (In):	10In - 15In
Диапазон настройки электромагнитной защиты (In):	5In - 5In

КЛЕММЫ

Верхняя клемма, направление подключения:	Сверху
Нижняя клемма, направление подключения:	Снизу

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Артикул: 4816670010009