



ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

Металлические корпуса

**«Ш-380.1», «Ш-400.1», «Ш-400.2», «Ш-500.1», «Ш-500.2», «Ш-600.1», «Ш-600.2»,
«Ш-700.2», «Ш-800.2», «Ш-900.2», «Ш-1000.2», «Ш-1100.2», «Ш-1200.2»**

Паспорт
ЮКСО 89.19.000 ПС

1 Назначение

Металлический корпус (далее – корпус) предназначен для размещения электронного оборудования и защиты его от атмосферных воздействий.

2 Общие сведения

Корпус выполнен из металла толщиной 1,5 мм. Для размещения оборудования в корпусе установлена съёмная монтажную панель.

Стандартная установка корпуса на объекте эксплуатации - крепление на стену. Возможна установка корпуса на опору диаметром 70...200 мм с помощью комплекта монтажных частей (КМЧ), а также на металлическую тумбу, устанавливаемую на бетонное основание. В случае установки корпуса на металлическую тумбу корпус изготавливается с соответствующими отверстиями для крепления.

Также дополнительно может поставляться козырёк для защиты от перегрева корпуса в теплое время года.

3 Технические характеристики

3.1 Корпуса рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°C до плюс 85°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C. Степень защиты от климатических воздействий IP66.

3.2 Механические параметры корпусов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Размер (ШхВхГ), мм	Размер монтажной панели, мм	Масса, не более, кг	КМЧ на опору *	Козырёк*
Ш-380.1	380х300х150	320х240	9	КМЧ-380	Козырёк-380
Ш-400.1	400х300х230	340х240	10	КМЧ-400	Козырёк-400
Ш-400.2	300х400х230	240х340	10	КМЧ-300	Козырёк-300
Ш-500.1	500х400х230	440х340	15	КМЧ-500	Козырёк-500
Ш-500.2	400х500х230	340х440	15	КМЧ-400	Козырёк-400
Ш-600.1	600х600х230	540х540	25	КМЧ-600	Козырёк-600
Ш-600.2	500х600х230	440х540	25	КМЧ-500	Козырёк-500
Ш-700.2	500х700х230	440х640	25	КМЧ-500	Козырёк-500
Ш-800.2	600х800х230	540х740	30	КМЧ-600	Козырёк-600
Ш-900.2	700х900х230	640х840	35	КМЧ-700	Козырёк-700
Ш-1000.2	700х1000х230	640х940	40	КМЧ-700	Козырёк-700
Ш-1100.2	900х1100х230	840х1040	48	КМЧ-900	Козырёк-900
Ш-1200.2	800х1200х230	740х1140	52	КМЧ-800	Козырёк-800
* Поставляется по отдельному заказу					

4 Комплект поставки

1 Корпус с фланш-панелью для крепления гермовводов – 1 шт.

2 Монтажная панель – 1 шт.

3 Ключ – 1шт. (2 шт. для Ш-700.2, Ш-800.2, Ш-900.2, Ш-1000.2, Ш-1100.2, Ш-1200.2).

4 Паспорт – 1 шт.

5 Упаковка – 1 шт.

6 КМЧ на стену – 1 компл.

7 КМЧ на опору * – _____ – _____ компл.

8 Козырёк * – _____ – _____ шт.

9 Тумба-450 * – _____ шт.

По требованию заказчика в металлические корпуса могут быть установлены кнопка вскрытия и гермовводы различного диаметра, УЗО, клапан избыточного давления, блок грозозащиты сигнальных цепей и цепей питания БГр-2DIN, блок грозозащиты интерфейсных линий БГр-485DIN, источники питания и другое оборудование.

* Поставляется по отдельному заказу.

5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Распакуйте корпус, проверьте комплектность на соответствие разделу 4, внимательно изучите паспорт.

5.2 Откройте дверцу корпуса, извлеките монтажную панель, закрепите корпус на стене креплением через четыре отверстия в углах задней стенки, или на опоре с помощью КМЧ, или на тумбе.

5.3 Закрепите электронное оборудование на монтажной панели, выполните необходимые соединения и установите монтажную панель вместе с оборудованием в корпус.

5.4 Внешние сигнальные и силовые кабели пропустите через соответствующие гермовводы, установленные на фланш-панели, подключите оборудование.

5.5 Закройте дверцу корпуса.

6 Свидетельство о приемке

Металлический корпус «Ш-_____» зав. №_____ соответствует комплекту конструкторской документации ЮКСО 89.19.000 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 202__ г.

Штамп ОТК

7 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекту конструкторской документации ЮКСО 89.19.000 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы – 8 лет.

Дата продажи _____ 202__ г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)