

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИОННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Фото	Наименование/Описание
	F-PP3-25 Труба из ABS пластмассы. Длина 3м диаметр 25мм. Цвет красный. Используется для построения сети воздухозаборных труб аспирационного извещателя.
	F-EC-25 Заглушка для труб 25 мм. ABS, цвет красный. Должна устанавливаться на противоположном от блока извещателя конце каждой воздухозаборной трубы. Диаметром отверстия заглушки можно регулировать баланс воздушного потока через воздухозаборную трубу.
	F-FP1-25 Гибкая труба Длина 1м диаметр 25мм. Гибкая воздухозаборная труба позволяющая организовать установку сети воздухозаборных труб на перекрытиях сложной формы таких, как двухскатная крыша, купол и т.п.
	F- TP-25 Тройник для трубы 25мм. Предназначен для разветвления воздухозаборной трубы.
	F-SU-25 Съемный переход для трубы 25мм. ABS, Цвет красный. Предназначен для разъёмного соединения 2-х воздухозаборных труб.
	F-45D-25 Угловой переход 450 для трубы 25мм. ABS, Цвет красный. Предназначен для соединения воздухозаборных труб под углом 45 градусов.
	F-90D-25 Угловой переход 900 для трубы 25мм. ABS, Цвет красный. Предназначен для соединения воздухозаборных труб под углом 90 градусов.
	F-SS-25 Прямой переход для трубы 25мм. ABS, Цвет красный. Предназначен для неразъемного соединения 2-х воздухозаборных труб между собой.
	F-SS-27-25 Прямой переход с трубы 25мм на трубу 27мм, ABS. Предназначен для перманентного соединения 2-х воздухозаборных труб с разным наружным диаметром между собой.
	F-CF-25 Комплект для 1 точки подвесного потолка, Плоский, (капиллярная трубка длиной 2м). Капиллярная трубка с плоским наконечником. Позволяет отвести воздухозаборное отверстие от основной воздухозаборной трубы. Актуально для защиты отдельных шкафов аппаратуры или организации скрытой установки воздухозаборных труб.
	F-CC-25 Комплект для 1 точки подвесного потолка, конус (капиллярная трубка 2 м). Капиллярная трубка с наконечником конусообразной формы. Позволяет отвести воздухозаборное отверстие от основной воздухозаборной трубы. Актуально для защиты отдельных шкафов аппаратуры или организации скрытой установки воздухозаборных труб.
	F-CD-25 Комплект для 1 точки подвесного потолка, дискретный (капиллярная трубка 2 м). Капиллярная трубка без наконечника. Позволяет отвести воздухозаборное отверстие от основной воздухозаборной трубы. Актуально для защиты отдельных шкафов аппаратуры или организации скрытой установки воздухозаборных труб.
	F-LP Метка воздухозаборных отверстий для PVC/ABS труб (лента на 100 элементов) Позволяет промаркировать воздухозаборные отверстия для лучшей визуализации.