

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Большая цветовая гамма исполнения корпусов на все случаи применения: зеленый, желтый, синий, белый, красный. Для подключения предусмотрены удобные съемные

терминалы. Конструкция элементов управления серий МСР и WCP обеспечивает формирование различных сигналов при любых действиях с ними: активация, повреждение и т. д.

Технические характеристики

Параметр	МСР1-4	WCP1-4
Напряжение питания	до 30 В	
Диапазон коммутируемых токов	не более 2 А	
Степень защиты оболочки	IP24D	IP67
Габаритные размеры	89х93х59,5	97,5х93х65,5
Диапазон рабочих температур	от -25 °С до +70 °С	
Средний срок службы	не менее 10 лет	

Модели МСР1А, WCP1А имеют нормально-разомкнутые контакты и последовательно включенный резистор 470 Ом. Имеются модели со светодиодной индикацией, индицирующей факт активизации элемента управления (модели МСР2А, WCP2А) и со сдвоенной группой контактов

(модели МСР4А, WCP4А).

Модель МСР 6V имеет перекидной контакт и разработана специально для коммутации 220-240В до 2А переменного тока. Конкретная схема подключения зависит от типа ПКП.

Гарантия 3 года

Схема подключения элементов дистанционного управления

Подключение в шлейф	WCP1A/MSR1A	WCP2A/MSR2A	WCP3A/MSR3A	Подключение в шлейф	WCP4A/MSR4A