

АКСЕССУАРЫ



ЛТ - лазерный тестер для извещателей серий ПРОФИ, ЕСО1000М и Леонардо. Лазерный тестер ЛТ при передаче дистанционно с расстояния до 6 метров кодированного сигнала на индикатор извещателя обеспечивает его тестирование и включение в режим "Пожар".



МПДУ - многофункциональный пульт дистанционного управления для извещателей серий ПРОФИ и Леонардо.

Установки и адрес извещателя записываются в энергонезависимую память и сохраняются при отключении питания. Запись и считывание информации производятся через индикатор извещателя при помощи МПДУ с расстояния 20 - 30 мм от индикатора непосредственно или через инфракрасный ретранслятор (ИКР) - с расстояния до 6 метров без отключения от адресной шины.



ПА - программатор адреса для извещателей серии Леонардо.

ПА обеспечивает запись или считывание только адреса извещателя Леонардо по цепи питания, при этом остальные его установки не изменяются.



Самоклеющиеся метки ADD-TAG (комплект 50 шт.) для нумерации баз обеспечивают дополнительные удобства при эксплуатации неадресных, адресных и адресно-аналоговых извещателей Систем Сенсор. На метке может быть указана любая информация, например, номер петли и адрес извещателя, его тип и т.д. Метки наклеиваются на боковую поверхность базы. Метка ADD-TAG полностью совпадает по цвету с извещателями серий ПРОФИ, ЛЕОНАРДО, 200+ и не портит их внешний вид даже при установке на небольшой высоте.

Метка ADD-TAG удобна в установке: необходимо только снять цветную пленку, защищающую клеевой слой, и прижать ее на несколько секунд к базе или к извещателю. Замечание: не устанавливайте метку на извещатель, если предполагаете использовать съемник в процессе эксплуатации.



ИКР - инфракрасный ретранслятор сигналов МПДУ, с помощью которого производится запись и считывание информации извещателей серий ПРОФИ и Леонардо с расстояния 3 - 6 метров без отключения извещателей от адресной шины, а так же снятие и установка извещателей. ИКР устанавливается на штангу ХР-3.



WB - 1AP - монтажный комплект, для помещений с наличием конденсата из-за высокой влажности и перепада температур. WB-1AP выпускается в белом цвете для извещателей серии ЕСО1000М; WB-1AP-IV - цвета «слоновой кости» для извещателей серий ПРОФИ, ЛЕОНАРДО, 100, 200+, CARAVAGGIO. Корпус имеет герметичные верхнюю и боковую стенки и защищает контакты базы и извещатель от конденсата. Конструкция рассчитана на использование открытой и скрытой проводки, возможна установка четырех 18,5 мм кабелевводов на боковой поверхности и одного - на верхней поверхности.



RMK400-AP(-IV) - монтажный комплект для установки в подвесной потолок (в том числе неразборный) извещателей серий ЕСО1000М, ПРОФИ, Леонардо, 100, 200+. Использование RMK400 позволяет снизить профиль извещателей в 2 - 2,5 раза. Монтажный комплект RMK400 состоит из корпуса, в который устанавливается база извещателя диаметром 102 мм, П-образного кронштейна и двух саморезов.



SMK400E - монтажный комплект для производственных помещений с навесным монтажом извещателей серий ПРОФИ, Леонардо, ЕСО1000М, 100, 200+, 400, 500.

SMK400E состоит из корпуса, на который при помощи двух саморезов (в комплекте) устанавливается база диаметром 102 мм (B401, E1000B, E412NL, B501 и др.) и извещатель. Шлейфы подсоединяются к SMK400E с использованием гофры, труб или через гермовводы с четырех боковых сторон.