

МІСА НС-41/42 Быстрое зарядное устройство

Технические характеристики

Модель	HC FAST CHARGER Быстрое зарядное устройство
Описание	HC-41 зарядное устройство для одной аккумуляторной батареи HC-42 зарядное устройство для двух аккумуляторных батарей
EMC сертификат	Директивы 72/245/ЕЕС, 95/54/ЕС Сертификаты No. e17*72/245*95/54*0094*00
Метод зарядки	Minus delta V fast charger
Корпус	высокопрочный PL+ABS / алюминий
Напряжение (вход)	VDC 12...24В, постоянный ток
Рабочая температура	+5°C...+40°C
Быстрый зарядный ток	650mA
Режим поддержания заряда малым током	50mA
Время зарядки	2ч 45 мин
Класс защиты IP	IP 20
Вес	170 гр.
Габариты	150 x 115 x 62 мм
Монтаж	Крепится на стене вертикально или горизонтально
Функции светодиода	Зелёный светодиод – зарядное устройство подключено к источнику питания (без аккумулятора) Зелёный светодиод – полная зарядка выполнена (с аккумулятором) Жёлтый светодиод – идёт ускоренная зарядка (с аккумулятором) Жёлтый светодиод – слишком слабая подача тока (без аккумулятора) Красный светодиод - ошибка, операции произведены неправильно
Характеристики зарядки	Интеллектуальная зарядка и защита аккумулятора: Minus delta V cut-off Контроль процесса зарядки Защита от перезаряда Мах ток отключения 7,8В Мах время отключения после 3ч
Аксессуары	IL-1 сетевой адаптер CR-15 источник тока для max. 5 зарядных устройств HC IL-4 источник тока для 5 зарядных устройств HC IL-5 переходник с автомобильного аккумулятора «Прикуриватель»

HC-42 + HB-200

HB-800

