

MICA ML-600, ML-601 и ML-602

Технические данные

Модель	ML-600	ML-601	ML-602
Описание	Заряжаемый ручной фонарь	Заряжаемый ручной фонарь с матрицей красных светодиодов	Заряжаемый ручной фонарь с матрицей красных и зелёных светодиодов
Питание	6В 1800 мАч NiMH минимум 700 циклов перезарядки	6В 1350 мАч NiMH минимум 700 циклов перезарядки	
Источник света	1 Вт светодиод 40,5 лм Срок службы 50 000 ч	1 Вт светодиод 40,5 лм Срок службы 50 000 ч Дополнительно: 12 шт. красных светодиодов высокой яркости	1 Вт светодиод 40,5 лм Срок службы 50 000 ч Дополнительно: 6 шт. красных 6 шт. зелёных светодиодов высокой яркости
Время непрерывной работы	1 Вт светодиод = 8 ч	1 Вт светодиод = 6 ч красные светодиоды = 12 ч	1 Вт светодиод = 6 ч красные светодиоды = 21 ч зелёные светодиоды = 21 ч
Линза	Стекло 41,5 x 3 мм		
Вид луча	Пятно /Spot		
Корпус	Высокопрочный нейлон		
Цвет	Жёлтый, хаки	Оранжевый, хаки	Жёлтый, хаки
Масса с батареей	315гр	275гр	
Габаритные размеры	55 x 64 x 120 мм		
Класс защиты	IP 54		
Рабочая температура	-20°C...+45°C		
EMC Сертификаты	AUT/TES/1407/98		
Другие параметры	Плавная регулировка света Функция аварийного освещения Запасная лампа в корпусе фонаря Защита от полного разряда Предупреждение о низком уровне заряда Стальная клипса Поясной ремень		
Зарядное устройство	Быстрое зарядное устройство MICA MLC		
Аксессуары	Диффузная линза Фильтры: красный, зелёный, оранжевый		

ML-600 ML-601 ML-602

