

Модель	ML-808, ML-808 EM
Описание	ML-808 взрывозащищенный ручной фонарь ML-808 EM взрывозащищенный ручной фонарь аварийного освещения
Класс взрывозащиты	1Ex ib IIC T4 Gb X Ex tb IIIC T135°C Db X
Сертификационный орган	НАНИО ЦСВЭ
Сертификаты	TC RU C-FI.ГБ05.В.00217
Стандарты	ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7:2006), ГОСТ 31610.7-2012/IEC 60079-7:2006, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010, EN60079-0 (2011), EN60079-11 (2011), EN60079-28 (2007)
Вид взрывозащиты	“I” искробезопасная цепь
Классификация G (газ)	Зона 1 и 2, группы IIA, IIB и IIC
Классификация D (пыль)	Зона 21 и 22, группы IIIA, IIIB и IIIC
Температурный класс	T4 (135°C)
Рабочая температура	-20°C ... +40°C Температура при зарядке +5°C ... +40°C
Источник света	Светодиод высокой яркости, срок службы 50 000ч. Световой поток: Полная мощность Более 100 лм Неполная мощность 25 лм
Время работы	Полная мощность: 4 ч Неполная мощность: 15 ч
Корпус	Антистатический полипропилен / алюминий
Цвет корпуса	Черный
Линза	Закаленное ударопрочное стекло 3мм
Тип луча	Пятно
Источник энергии	6В заряжаемая NiMH аккумуляторная батарея После 500 циклов зарядки остается 80% емкости
Класс защиты от внешних воздействий	IP 65
Вес с аккумулятором	0,40 кг
Габаритные размеры	120 x 63 x 54мм
Другие характеристики	Защита от глубокого разряда Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи Предупреждение о низком уровне заряда
Зарядные устройства	Индивидуальное зарядное устройство MICA MLC (серийный № 702100168 или более)
Аксессуары	MICA IL-2 сетевой адаптер 230В, переменный ток MICA CR-15 Источник тока для 10 зарядных устройств MLC MICA CR-13 Источник тока для 6 зарядных устройств MLC

