

Технические данные

Модель	HL-800 взрывозащищенный нашлемный / головной фонарь
Описание	HL-800 PP: Головной фонарь на ремне HL-800 KP: Нашлемный фонарь на клипсах HL-800 KK: Нашлемный фонарь
Категория взрывозащиты	1ExeibIICT4 X / PB ExeibI X DIP A21 T _A 80 °C
Apparatus standard	EN 50 014, EN 50 016, EN 50 020, EN 50 033
Тип защиты	"e" повышенная безопасность, "ib" внутренняя безопасность
Группы	зоны 1 и 2 по газу IIA, IIB и IIC
Температурная классификация	T4 / DIP A21 TA 80°C
Рабочая температура	-20°C +40°C
Сертификация	VTT 02 ATEX 013X ГОСТ Р
Корпус	Высокопрочный антистатический полипропилен
Линза	Закалённое стекло 56 мм x 3 мм
Вид луча	Пятно / Spot
Источник света	Светодиод мощностью 1Вт Световой поток 40,5лм Срок службы 100000ч Галогенная лампочка мощностью 2,4 или 4Вт Световой поток 36 и 54лм Срок службы 100 и 300ч соответственно Запасная лампа - белый светодиод Срок службы > 100 000 ч P13,5X (PX13,5S)
Питание	Заряжаемый аккумулятор, 6В NiMH 1350 мАч Интегрирован в головной ремень Разрешена замена батареи во взрывоопасных зонах
Время работы	5ч 40 мин (1Вт) 2ч 10мин (2,4Вт) 2ч (4Вт) запасной светодиод: > 1 дн.
Класс защиты	IP 66
Масса с батареей	512 гр. (головной фонарь 375 гр. + батарея 137 гр.)
Цвет	чёрный
Другие параметры	Регулировка направления светового потока Предупреждение о низком уровне заряда Защита от глубокого разряда Защита от короткого замыкания
Зарядные устройства	HC-41 быстрое зарядное устройство для одной батареи HC-42 быстрое зарядное устройство для двух батарей
Аксессуары	HB-800 запасная батарея Кожаный футляр для 2-х батарей

- mica -
e l e k t r o
HL-800 PP



HL-800 KP



HB-800 BATTERY

