

MICA IL-2 Адаптер
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	IL-2 номер модели 11274
Описание	Питание для зарядных устройств ILC, MLC, HC-41 и HC-42
Сертификаты	EMC directive: 89/336/EEC as amended by 91/263/EEC; EN 55022 (B), EN 61000-3-2 (A); EN 61000-3-3 (Per spec.); EN 55024; IEC 61000-4-2 (B); IEC 61000-4-3 (A); IEC 61000-4-4 (B); IEC 61000-4-5 (B); IEC 61000-4-6 (A); IEC 61000-4-8 (Per spec.); IEC 61000-4-11 (B/C/C);
Напряжение на входе	90-265В переменный ток, 47-63Гц
AC input type	Монтаж на стену
Напряжение на выходе	12В постоянный ток (11,4-12,6В)
Ток на выходе	2А
Класс защиты от внешних воздействий	IP 20
Рабочая температура	0°C ...+40°C
Масса	175гр
Габаритные размеры	97(длина) x 45(ширина) x 55-76(высота) мм
Шнур	длина 1,8 м
Разъёмы	Европейский, США, Великобритания & SAA (11271)
Другие характеристики	Коннектор для подключения к зарядным устройствам, постоянный ток тип 2PIN

