

MICA ILC-VAC индивидуальное зарядное устройство

Технические характеристики

Модель	ILC-VAC индивидуальное зарядное устройство 90-250В переменный ток
Описание	Микроконтрольное зарядное устройство
Директивы и сертификаты	Директива 89/336/ЕЕС Стандарт безопасности: UL60950-1, TUV EN60950-1 Электропроводимость и излучение: EN55022 (CISPR22) Class B Переменный ток: EN61000-3-2,-3 Помехоустойчивость: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, light industry level, criteria A ГОСТ Р
Корпус	Высокопрочный поликарбонат / алюминий
Напряжение питания	85...264В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК, 47...63 Гц
Рабочая температура	0°C ... +40°C
Ток зарядки	800мА
Ток поддержания заряда	100мА
Время зарядки	IL-600, IL-6000 GT, IL-60 NiMH, HL-150 9,0Ah 11ч IL-60, IL-600 NiCd 7ч , IL-80, IL-800 6ч
Защита от внешних воздействий	IP 44
Вес	860 г
Габариты	153 x 138 x 88 мм
Монтаж	Устанавливается на стене вертикально или горизонтально
Тип заряжаемого фонаря	IL-600, IL-6000 GT, IL-60, IL-60 EM, IL-60 NiMH, HL-150, IL-80, IL-800 Zone 0
Характеристики зарядки	Защита аккумуляторной батареи от избыточного заряда Контроль процесса зарядки Контроль температуры окружающей среды
Аксессуары	Кабель 2м Вилка Euro, UK или US

