

MICA MLC быстрое зарядное устройство

Технические характеристики

Модель	MLC FAST CHARGER
Описание	Minus delta V fast charger
Стандарт	EN 50155
EMC сертификат	Директивы 72/245/EEC, 95/54/EC Сертификаты No. e17*72/245*95/54*0108*00
Корпус	Высокопрочный нейлон/ алюминий
Напряжение (вход)	VDC 12 ... 24В, постоянный ток
Рабочая температура	+10°C ... +40°C
Быстрый зарядный ток	750mA
Режим поддержания заряда малым током	100mA
Время зарядки	2ч 40мин. для фонарей ML-600, ML-800 ATEX 1ч 45мин. для фонарей ML-601, ML-602
Функции светодиодов	Красный светодиод - произведено подключение к источнику питания Постоянный жёлтый светодиод - идёт ускоренная подзарядка Постоянный зелёный светодиод - полная зарядка выполнена
Класс защиты	IP 20
Масса	170 гр
Габаритные размеры	142 x 83 x 72 мм
Монтаж	Устанавливается на стене вертикально или горизонтально
Характеристики зарядки	Интеллектуальная зарядка и защита аккумулятора: Minus delta V cut-off Контроль процесса зарядки Защита от перезаряда V _{max} ток отключения 7,8В Max время отключения после 4 часов
Аксессуары	IL-1 сетевой адаптер CR-15 источник тока для max. 10 зарядных устройств MLC IL-4 источник тока для 5 зарядных устройств MLC IL-5 переходник с автомобильного аккумулятора «Прикуриватель»

