НАСАДКА ЗАБИВНАЯ NUR

Стальная ударная насадка для установки безмуфтовых вертикальных стержней заземления в грунт с помощью ударного молотка.



Артикул	Наименование	T	HD	TD
NUR	Насадка ударная для ручного забивания	0,25	MA0344	MA0345

НАСАДКА ЗАБИВНАЯ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА NUP

Стальная ударная насадка для установки вертикальных безмуфтовых стержней заземления в грунт с помощью перфоратора.



Артикул	Наименование	T	HD	TD
NUP	Насадка ударная для перфораатора SDS-MAX	0,358	MA0346	MA0347

СОЕДИНИТЕЛЬ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ 4SZ

Применяется для связи заземляющего стрежня с прутком или полосой контура заземления. Фиксация проводников осуществляется за счёт прижимных пластин и парных болтовых соединений.





Артикул	Наименование	T	HD	TD
4SZ-D5-12-D10-20-B40	Соединитель заземляющий для прутка Ø 5-12 мм стержня Ø 10-20 мм полосы до 40 мм с 4 пластинами	0,395	MA0348	MA0349

ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ (АНТИКОРРОЗИОННАЯ) LA-B45-L10

Применяется для дополнительной защиты проводников и соединителей от коррозии - в местах ввода токоотводов в грунт или после выполнения сварных работ.
Предназначена для герметизации контактных соединений в грунте. Отличная стойкость против кислот, щелочей и солей. Легкость использования и короткое время для ее нанесения. Не теряет своих свойств при низких температурах, (до -270ºС), после размораживания сохраняет работоспособность. Не твердеет и не трескается. Не содержит агрессивных растворителей. Может быть использована на мокрых и замерзших поверхностях. Создает надежный барьер для воды. Является экономичным и долговременным решением против коррозии. Материал не впитывает влагу и не разлагается, является неотверждающимся герметиком. Рабочими являются обе поверхности. Благодаря этому, ленту можно без затруднений использовать даже на сложных поверхностях и материалах.

Артикул	Наименование	Вес, кг (Т)	Парафин
LA-B45-L10	Лента антикоррозийная B45 мм L10 м s:2,5 мм	2	MA0437

КОЛОДЕЦ КОНТРОЛЬНЫЙ KK200

Применяется для безопасного проведения контрольных измерений сопротивления системы заземления. Устанавливается в грунт, на одном уровне с поверхностью земли.





Артикул	Наименование	T	Пластик
KK200-200-200	Колодец контрольный с крышкой 200x200x200 мм ABS- пластик	0,8	MA0432

TD – термодиффузионное цинкование
ZN – оцинкованная сталь
INOX – нержавеющая сталь
HD – горячеее цинкование
CU – медь
Al – алюминий
L – длина, мм
B – ширина, мм
H – высота, мм
Ø – диаметр, мм
T – вес, кг
S – толщина, мм