

Keystone Jack 8P8C (RJ-45) FTP Cat.5e инструментальная заделка 180°
Арт. 10-0322



Коммутационные модули (модуль-вставки) Keystone Jack предназначены для установки в модульные патч-панели, в корпуса настенных розеток и для установки в модульные вставки типа Mosaic. С помощью коммутационных модулей организуется подключение коммуникационного оборудования и рабочих станций к информационной сети.

Экранированный модуль Keystone 180 ° категории 5е производства SUPRLAN имеет классическую конструкцию, контакты IDC совместимы с одножильными проводниками сечением 22-26 AWG, разводка проводников - согласно стандарта T568 А и В. Подключаемый кабель легко монтируется с помощью инструмента 110/Krone типа. Электрические характеристики соответствуют требованиям стандартов.

Соответствие стандартам:

- ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173

Характеристики:

- Категория: 5е
- Полоса пропускания: 100 МГц
- Формат разъема: Keystone Jack
- Тип разъема: RJ45/8p8c
- Исполнение: экранированное
- Тип терминирования: тип 110/Krone

Материалы:

- Корпус: ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0/никелированная латунь
- Пружинные контакты: фосфористая бронза с напылением золотом
- IDC-контакты: фосфористая бронза с покрытием сплавом олова

Электрические характеристики:

- Контактное сопротивление: не более 20 мОм
- Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм

Поддерживаемые приложения:

- 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Комплектность поставки:

- Модуль – 1 шт
- Крышка модуля – 1 шт
- Защитная крышка IDC-контактов – 1 шт
- Стяжка нейлоновая – 1 шт
- Упаковка: полиэтиленовый пакет

Эксплуатация:

- Подключаемые проводники: одножильные 22 – 26 AWG
- Количество подключений: не менее 750 циклов
- Усилие удержания разъема: 50Н/1 мин
- Допустимая температура хранения: от -40 до +70
- Допустимая температура монтажа: от 0 до +50
- Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +60

Особенности конструкции:

- Маркировка категории с лицевой стороны
- Цветовая маркировка в соответствии с T568B и T568A

- **Ед. измерения:** шт.
- **Тип:** Keystone
- **Категория:** Кат. 5, 5e
- **Экранирование:** Да
- **Кроссирование:** Инструментом 110 и Krone type
- **Угол заделки:** 180