

Keystone Jack 8P8C (RJ-45) UTP Cat.6 заделка без инструмента 180°



Описание

Артикул: 10-0342

Бренд: SUPRLAN

Коммутационные модули (модуль-вставки) Keystone Jack предназначены для установки в модульные патч-панели, в корпуса настенных розеток и для установки в модульные вставки типа Mosaic. С помощью коммутационных модулей организуется подключение коммуникационного оборудования и рабочих станций к информационной сети.

Неэкранированный модуль Keystone 180 ° категории 6A производства SUPRLAN имеет классическую конструкцию, контакты IDC совместимы с одножильными проводниками сечением 22-26 AWG, разводка проводников - согласно стандарта T568 A и B. Подключаемый кабель легко монтируется с помощью инструмента 110/Krone типа. Электрические характеристики соответствуют требованиям стандартов.

Характеристики

- **Бренд:** SUPRLAN
- **Страна производства:** КИТАЙ
- **Гарантия:** 1 год
- **Упаковка:** п/э пакет 1 шт
- **Вес, кг:** 0.005

- **Полоса пропускания, МГц:** 500
- **Тип разъема:** RJ45/8P8C
- **Экранирование:** UTP (U/UTP) без экрана
- **Тип терминирования:** 110/Krone
- **Материал корпуса:** Ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0
- **Материал контактов:** Фосфористая бронза с напылением золотом
- **Угол заделки, °:** 180
- **Материал IDC контактов:** Фосфористая бронза с покрытием сплавом олова
- **Контактное сопротивление, мОм, ≤:** 20
- **Сопротивление изоляции, МОм ≥:** 500
- **Усилие удержания порта, Н/мин:** 50
- **Количество циклов подключения, ≥:** 750
- **Соответствие стандартам:** ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173
- **Поддерживаемые приложения:** 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155
- **Цвет:** Белый (White)
- **Допустимая температура хранения, °C:** от -40 до +70
- **Допустимая температура монтажа, °C:** от 0 до +50
- **Допустимая температура эксплуатации, °C:** от -10 до +60

Сертификаты



Уведомление об отказе № 24012023OP03