

Компьютерная розетка 8P8C (RJ-45), FTP, 6, 1 порт
Арт. 10-0352



Экранированная компьютерная розетка настенного монтажа. Соответствует характеристикам категории 6. Имеет 1 порт RJ-45 (8p8c).

На печатной плате установлены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и В. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. Для фиксации экрана кабеля предусмотрен специальный металлический зажим.

В комплект розетки входит двусторонняя клеевая площадка и винты для крепления к стене.

Соответствие стандартам:

- ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173

Характеристики:

- Тип установки: стационарно на стену
- Количество портов: 1
- Категория: 6
- Полоса пропускания: 250 МГц
- Тип разъема: RJ45/8p8c
- Исполнение: экранированное
- Тип терминирования: 110/Krone

Материалы:

- Корпус: ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0
- Печатная плата (PCB): двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
- Корпус IDC-модуля: поликарбонат (PC), UL-94V-0
- Разъемы: ABS-пластик, UL-94V-0, контакты – фосфористая бронза с напылением золотом поверх никеля

- IDC-контакты: фосфористая бронза с покрытием сплавом олова

Электрические характеристики:

- Контактное сопротивление: не более 20 мОм
- Сопротивление изоляции: не менее 500 мОм

Поддерживаемые приложения:

- 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Комплектность:

- Розетка – 1шт
- Клеевая основа – 1шт
- Комплект крепежа (винт) – 2шт
- Упаковка: полиэтиленовый пакет

Эксплуатация:

- Подключаемые проводники: одножильные 22 – 26 AWG
- Количество подключений: не менее 750 циклов
- Усилие удержания разъема: 50Н/1 мин
- Допустимая температура хранения: от -40 до +70
- Допустимая температура монтажа: от 0 до +50
- Допустимая температура эксплуатации: от -10 до +60

Особенности конструкции:

- Надежное крепление к стене
- Цветовая и цифровая маркировка IDC контактов в соответствии с T568B и T568A

- **Ед. измерения:** шт.
- **Исполнение:** Настенная, Внешняя
- **Категория:** Кат. 6, 6а
- **Экранирование:** Да
- **Кол-во портов:** 2