

šuprlan



ПАСПОРТ

Артикул: 05-0417

Блок распределения питания 1-фазный
18xC13, 2xC19, 4xSchuko вертикальный 0U 32A
клеммное подключение

05-0416 Блок распределения питания 1-фазный 18xC13, 2xC19, 4xSchuko вертикальный 0U 32A клеммное подключение

Блоки распределения питания (PDU) SUPRLAN предназначены для организации электропитания в 19" монтажных конструктивах (серверных и телекоммуникационных шкафах, шкафах зонного распределения, а также 19" открытых стойках). Обеспечивают однофазное электропитание 230В 50/60 Гц.

2. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Способ монтажа	Внутри помещений (Indoor)
Тип исполнения	19" конструктивы вертикально
Степень защиты	IP 40
Материал розеток	РС
Материал корпуса	анодированный алюминий
Материал контактов	Латунь
Степень защиты	IK 07
Входное/выходное напряжение	200...240В
Выходные розетки	18xC13, 2xC19, 4xSchuko 2K+3
Максимальная нагрузка выходную розетку	C13 – 10А, C19 – 16А, Schuko – 16А
Ввод питания	клеммная коробка с кабельным вводом PG16
Максимальный входной ток	32А
Цвет	черный (RAL 9005)

3. Конструкция и размеры

Параметр	Значение
Конструктив	Сборно-разборный
Габариты	102x102x1300
Масса брутто	2,3
Масса нетто	1,7

Параметр	Значение
Температура хранения	От -40°C до +70°C
Температура эксплуатации	От +5°C до +40°C
Влажность	5-95%
Срок службы	15 лет
Гарантия	1 год

5. Упаковка

Параметр	Значение
Упаковка	Картонная коробка
Кол-во в упаковке	1 шт
Штрих-код	4630484504860

6. Комплектация

Наименование	Кол-во
Блок распределения питания	1шт
Крепежный комплект для установки на лоток организатор вертикальный	1шт

7. Область применения

- Видеонаблюдение
- СКС
- ЦОД
- Банковские и коммерческие структуры
- ТРЦ и МОЛЛы
- Бизнес-центры
- Госучреждения
- Узловые точки операторов связи

