

**MDC-4220TDN / 4221TDN / 4222TDN /
4220CDN / 4221CDN / 4222CDN / 4220CTD /
4221CTD / 4222CTD / 4220C / 4221C / 4222C**

CCTV корпусные камеры



Особенности

- Формат 960H
- Режим «День/Ночь»
- Баланс белого AWB
- Компенсация задней засветки BLC
- Компенсация встречных засветок HLC
- Цифровая стабилизация изображения DIS (MDC-xxxxTDN, CDN)
- Электронное увеличение чувствительности DSS (MDC-xxxxTDN, CDN)
- Анти туман DE-FOG (MDC-xxxxTDN, CDN)
- Анти муар DE-MOIRE (MDC-xxxxCTD, C)
- Шумоподавление 3D-NR (MDC-xxxxTDN, CDN)
- Шумоподавление 2D-NR (MDC-xxxxCTD, C)
- Расширенный динамический диапазон DWDR
- Автоматическая регулировка усиления AGC
- Встроенное русифицированное меню OSD
- Дистанционное управление камерой UTC
- Убираемый ИК-фильтр (MDC-xxxxTDN, CTD)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MDC-4220TDN MDC-4221TDN MDC-4222TDN	MDC-4220CDN MDC-4221CDN MDC-4222CDN	MDC-4220CTD MDC-4221CTD MDC-4222CTD	MDC-4220C MDC-4221C MDC-4222C
Тип матрицы	SONY 1/3" Ex-view 960H CCD		1/3" 960H CCD	
Кол-во пикселей	976x582 (570 000)			
Тип развёртки	625 Линий 2:1 Чересстрочная			
Частота развёртки	15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.)			
Разрешение	700 ТВЛ (Цвет), 800 ТВЛ (Ч/б)			
Скорость затвора	1/50~1/100 000 сек.			
Отношение сигнал/шум	52 дБ (AGC выкл.)		46 дБ (AGC выкл.)	
Убираемый ИК-фильтр	Да	Нет	Да	Нет
Мин. освещённость	0.1 Лк (Цвет) / 0.00001 Лк (DSS вкл.)		0.3 Лк (Цвет) / 0.25 Лк (Ч/б)	
Объектив	C/CS			
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.) 12В±10% DC 24В AC 220 В AC			
Питание	110 мА		90 мА	
Рабочая температура	-10 ~ +50°C			
Рабочая влажность	90% макс.			

РАЗМЕРЫ

**MDC-4220TDN / 4221TDN / 4222TDN / 4220CDN / 4221CDN / 4222CDN
4220CTD / 4221CTD / 4222CTD / 4220C / 4221C / 4222C**

