



Модель	MDM-17	MDM-19	MDM-24	MDM-26	MDM-32	MDM-47
Диагональ	17"	19"	24"	26"	32"	47"
Тип	LCD					
Разрешение	1280x1024		1920x1080	1366x768	1680x1050	1920x1080
Угол обзора	80/80		176/176	178/178		
Размер пикселя	0.264x0.264 мм	0.294x0.294 мм		0.170x0.511 мм		0.170x0.541 мм
Яркость	500 Кд/м2		450 Кд/м2		500 Кд/м2	600 Кд/м2
Контрастность	750:1		1000:1	4000:1		5000:1
Количество цветов	16.7 млн					
Входы видео	HDMI / VGA / S-video / BNC			HDMI / VGA / S-video / BNC / YPbPr/YCbCr		
Входы аудио	PC-jack / RCA Stereo					
Время отклика	4 мсек		5 мсек	8 мсек	6.5 мсек	5.5 мсек
Потребляемая мощность	40 Вт	45 Вт	35 Вт	110 Вт		
Питание	220В (Адаптер в комплекте)					

Объективы с автоматической диафрагмой



Модель	MDL-1634D	MDL-3080D	MDL-2812D	MDL-0550D	MDL-55825D
Фокусное расстояние	1.6~3.4 мм	3.0~8.0 мм	2.8~12.0 мм	5.0~50.0 мм	5.5~82.5 мм
Формат	1/3"				
Диафрагма	Автоматическая DC				
Угол обзора	172.2°-77.8°	93.4°-34.6°	99.8°-25.0°	49.4°-5.8°	48.5°-3.1°
Относительное отверстие	F1.4-360°				
Тип крепления	CS				

Мегапиксельные объективы



Модель	MDL-2880D-2.0M	MDL-2811D-2.0M	MDL-2812D-3.0M	MDL-0560D-2.0M	MDL-0750D-3.0M
Разрешение	2.0 Mpix		3.0 Mpix	2.0 Mpix	3.0 Mpix
Формат	1/2.7"			1/3"	
Фокусное расстояние	2.8~8.0 мм	2.8~11.0 мм	2.8~12.0 мм	5.0~60.0 мм	4.0~50.0 мм
Диафрагма	Автоматическая DC				
Угол обзора	100.1°-35.8°	95.0°-27.0°	105.3°-28.3°	52.5°-4.6°	41.3°-6.5°
Относительное отверстие	F1.2-360°	F1.4-360°		F1.6-360°	F1.6-360°
Тип крепления	CS				