

Hikvision DS-2CD753F-EI

- Датчик изображения 1/3 " Progressive Scan CMOS
- Электронный стабилизатор 1/25 ~1/100,000s
- Чувствительность 0.5Люкс /F1.2; 0.1Люкс /F 1.2; sense up x 5
- Минимальная освещенность 0 лк с IR
- Объектив 2.7 ~ 9 мм, F1.2
- Угол обзора 101°~30.4°
- Оправа линзы ф14
- Автодиафрагма DC-Drive
- День/Ночь Электронно (IR сокращают фильтр с авто выключателем),
- Видео сжатие H.264/MJPEG
- Битрейт 32kbit-8Mbit
- Аудио сжатие OggVorbis
- Максимальная разрешение 1600 x 1200
- Скорость изображения 50HZ: 12.5fps (1600x1200), 12.5fps (1600x912), 25fps (1280x960), 25fps (1280x720)
- Видео параметры Насыщенность, Яркость, Контраст, приспособляемый через клиентское программное обеспечение или web-браузер
- e-PTZ Поддерживается
- Хранение поддержка SD/SDHC, NAS (дополнительный iSCSI)
- Интеллектуальная тревога Обнаружение движения, Видео потери, конфликт IP-адреса, исключение хранения
- Протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, SRTP, 802.1x, IPv6 optional)
- Основные функции кнопка сброса, антивспышка, двойной Поток, биение, защита с помощью паролей, отметка уровня воды
- MIC вход 1 каналный вход микрофона, 3.5-мм mini-jack
- Аудио выход 1 каналный 3.5 мм аудио интерфейс (Уровень линии, 600Ω)
- Передача 1 RJ45 10M / 100M самонастраиваемый Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс
- Тревожный вход 2 канала
- Тревожный выход 2 канала
- Видео выход 1Vp-p композитный выход (75Ω/RCA)
- Эксплуатационный режим -10°C~60°C
- Влажность 90 % или меньше
- Электропитание % DC12V±10 / PoE (дополнительный AC24V)
- Расход энергии 6Вт МАКС (6.5Вт МАКС с работающим ICR)
- Защита воздействия IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, до IK10
- Диапазон ИК-подсветки 10-20 метров
- Измерение Ф140x114 мм
- Вес 1400 г