

Hikvision DS-2CD754FWD-E

- Матрица: 1/3" Progressive Scan CMOS;
- Чувствительность: 0.1 Лк (F1.2, AGC вкл.) 0.17Лк (F1.6, AGC вкл.);
- Режим день/ночь: Электронный;
- Электронный затвор: 1/25 с — 1/100,000 с;
- Управление диафрагмой: DC;
- Широкий динамический диапазон: 120 дБ;
- Формат сжатия: H.264/MPEG4/MJPEG;
- Скорость передачи: 32кб/с ~ 16Мб/с;
- Аудиосжатие: G.711/G.726;
- Макс. разрешение: 1920 x 1080;
- Кадров/сек: 25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720);
- Дуальный поток (DualStream): Поддерживается;
- Настройки изображения: Яркость, Контраст, Насыщенность;
- Сетевое хранилище: NAS (iSCSI опциональн.);
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP,SRTP,IPv6 опциональн.);
- Безопасность: Защита паролем, Водяные знаки;
- Стандарты: ONVIF, PSIA, CGI;
- Аудиовход: 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1kOm);
- Аудиовыход: 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (Уровень сигнала на линии, 600 kOm);
- Сетевой интерфейс: 1 RJ45 10 М/100 М Ethernet порт и 1 RS-485;
- Тревожные входы: 2;
- Тревожные выходы: 2;
- Видеовыход: 1Vp-p комбин. выход (75 Ом/RCA);
- Питание: 12 В DC $\pm$ 10%, PoE (802.3af);
- Потребляемая мощность: 5.5Вт — 11.5Вт;
- Рабочие условия: -10 °C – 60 °C Влажность до 90%;
- Размер: Ф140 x 114 мм;
- Вес: 1,4 кг;