

Hikvision DS-2CD833F-E

- Матрица: 1/4" CMOS, прогрессивная развертка
- Эффективных пикселей: 640(H)x480(V)
- Минимальная освещенность:
Цвет: 0.2Lux (F1.2)
Ч/Б: 0.02Lux (F1.2)
- Скорость электронного затвора: 1/25сек.-1/100000 сек.
- Объектив с АРД: DC
- День/ночь: ICR
- Крепление объектива: C/CS
- Видео выход: 1Vp-р композитный выход (75 Ом, BNC)
- Сжатие видео: H.264/M-JPEG
- Скорость передачи видео: 32 Кбит/с~8 Мбит/с
- Сжатие аудио: OggVorbis
- Разрешение изображения: 640x480 VGA
- Частота кадров: 50HZ: 25fps (640x480); 60HZ: 30 к/сек. (640x480)
- Кнопка Reset: да
- Anti-мерцания: да
- Обнаружение движения: да
- Dual Stream: да
- HeartBeat: да
- Защита паролем: да
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP
- Интеллектуальные функции: Обнаружение движения, Видео фальсификация, потеря видеосигнала, Разрыв сети, Конфликт IP-адресов
- Аудио вход: 1 канал микрофонный вход, 3,5-мм мини-джек
- Аудио выход: 1 канал 3,5 мм аудио интерфейс (линейного уровня, 600 Ом)
- Подключение: 1 разъем RJ45 для 10M/100M Ethernet и 1 порт RS-485
- Тревожные входы: 1
- Тревожные выходы: 1
- Питание: DC 12В ± 10%, PoE (Power Over Ethernet)
- Потребляемая мощность: 4.5W MAX (9.5W MAX с ICR)
- Рабочая температура: -10°C~60°C (14°F~140°F)
- Рабочая влажность: не более 90%
- Размеры: 68x57x144.8 мм. (2,68" x2,24"x5,70")
- Вес: 500 гр.