

Hikvision DS-2CD876BF-E

- ПЗС-матрица: 1/1.8" SONY Progressive Scan CCD
- Пиксели: 1600(H)x1200(V)
- Чувствительность: Color: 0.5 лк/F1.2; B/W: 0.05 лк /F1.2
- Скорость электронного затвора: 1/25с ~1/30,000с
- Управление диафрагмой: DC
- Режим "День/Ночь" Электронно
- Тип объектива: C/CS Mount
- Видеовыход: 1Vp-p Комб. Выход (75 Ohm, BNC)
- Настраиваемые параметры видео: Насыщенность/Яркость/Контраст (настройка через ПО или Веб-интерфейс)
- Формат сжатия: H.264/M-JPEG
- Скорость передачи: 32 Kbps~16Mbps
- Аудио сжатие: OggVorbis
- Максимальное разрешение: 1600x1200
- Кадр./сек.: 50Hz:25fps(1600x1200); 60Hz:25fps(1600x1200)
- Кнопка перезапуска: Да
- Антиблик: Да
- Детектор движения: Да
- Двойной поток: Да
- Запись на SD карту: Да
- Тактовый импульс: Да
- Защита паролем: Да
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, NTP, (SNMP, HTTPS, FTP, SIP, 802.1x, IPv6 опционально)
- Хранение: Support SD/SDHC, NAS (iSCSI опционально)
- Тревожный сигнал Детектор Движения, Контроль Видео, Потеря Изображения, Контроль Сети, Конфликт IP адресов, Контроль Хранения Информации
- Аудиовход: 1 канал 3.5mm аудио интерфейс (2.0~2.4Vp-p, 1k Ohm)
- Аудиовыход: 1 канал 3.5mm аудио интерфейс (line level, 600 Ohm)
- Передача: 1 RJ45 10M/100M адаптивный Ethernet порт и интерфейс 1 RS-485
- Тревожный вход: 4 канала
- Тревожный выход: 3 канала
- Питание: DC12V±10% / PoE (AC24V опционально)
- Потребляемая мощность: 13W Макс.
- Рабочая температура: -10°C~60°C(14°F~140°F)
- Рабочая влажность: 90% или меньше
- Размеры: 68ммx77.4ммx164мм (2.68"x3.05"x6.48")
- Вес: 1000 грамм