

Hikvision DS-2DF1-772

- Скорость (кадров в секунду) PAL 50 Гц : 25 к/с (1280x720)
- Тип Скоростная поворотная уличная IP-камера с ИК-подсветкой
- Стандарт сжатия H.264
- Максимальное разрешение (точек на дюйм) 1280x960
- Освещенность (люкс) Цвет: 0.1 Лк F1.6; Ч/б: 0.01 Лк F1.6; 0 Лк с ИК
- Тип объектива вариофокальный объектив 4.7-84.6mm, 18X F1.6 — F2.8
- Тип матрицы 1/3" Sony Progressive Scan ПЗС
- Управление позиционером и трансфокатором (PTZ)
- Угол поворота/наклона (градусы) Диапазон поворота: 360°; Наклон: -10° — 90° (Авто переворот)
- Цифровое увеличение 12x
- Скорость поворота / наклона (градусы/сек) Скорость вращения: Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с; Скорость наклона: Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с
- Поддержка PTZ Показ PTZ-позиции: Вкл./выкл.
- Сеть Ethernet 10Base-T / 100Base-TX, RJ45
- Температурный диапазон -30°C -65°C, влажность — до 90%
- Размеры [ШxВxГ] Ф220.7 x325.5 мм Вес 5.5 кг
- Защита Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес)
- Прочее Потребляемая мощность: 30 Вт макс.; Питание: 24В AC (12V DC опционально); Язык меню: Английский, китайский, русский; Карта памяти Mini SD: Запись вручную/по тревоге, Слот для SD/SDHC карты; Стоп-кадр; Кол-во пользователей: До 6 одновременно