

Неуправляемый коммутатор Hikvision DS-3E0505-E оборудован четырьмя гигабитными портами RJ-45 и Uplink-портом для стекирования и подключения к сети. Поддерживает полный дуплексный режим передачи данных с промежуточным хранением. За счет неблокирующей архитектуры передает кадры со скоростью их поступления.

Характеристики:

- Коммутационная способность матрицы — 10 Гбит/с.
- Объем таблицы MAC-адресов — 2К.
- Скорость пересылки пакетов — 7.44 Mpps.
- MDI/MDI-X — автоопределение типа контакта для работы с прямыми и кроссовыми кабелями.
- Поддержка сетевых протоколов IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.

Hikvision DS-3E0505-E

Сетевые параметры	
Количество портов	5 Gigabit RJ-45 порта
Тип портов	RJ-45, полный дуплекс, MDI/MDI-X адаптивные
Сетевые протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Метод коммутации	передача с промежуточным хранением
Размер таблицы MAC-адресов	2К
Скорость обмена данными	10 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	7.44 Мбит/с
Внутренний кэш	1 Мбит
Основное	
Питание	DC 5 В, 1 А
Корпус	металл, конструкция без кулера
Рабочие условия	0 °С... +40 °С, влажность 5 % ~ 95 % (без конденсата)
Условия хранения	-40 °С... +85° С, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата)
Размер	103×25.6×61.1 мм
Вес нетто	150 г