



Источник бесперебойного питания JRX-1000

Основные функции

- Сохранение коэффициента нелинейности при переходе на работу от батареи
- Высокий КПД (97%), низкий уровень шума, чистая синусоида на выходе
- Интуитивно понятный интерфейс
- Управление TCP/IP, USB
- Встроенные батареи с автоматической индикацией разряда

Назначение

Источник бесперебойного питания JP-1000 предназначен для резервирования оборудования, питающегося от сети переменного тока 220 В. Имеет широкий спектр применения от компьютеров до профессиональных систем. Высокая стабилизация напряжения позволяет существенно повысить срок службы аккумуляторов.

Питание	AC 220 В
Электрическая емкость	1000 ВА
Параметры батарей	600 Вт
Время заряда до 90% емкости	2 - 4 часа
Защита	перегрузка, короткое замыкание
Автоматическая диагностика	при включении, принудительно
Температура функционирования	+0°C - +40°C
Относительная влажность	не более 95%
Габаритные размеры	173 × 369 × 247 мм
Масса	15 кг

Источник бесперебойного питания JRX-3000



Основные функции

- Сохранение коэффициента нелинейности при переходе на работу от батареи
- Высокий КПД (97%), низкий уровень шума, чистая синусоида на выходе
- Интуитивно понятный интерфейс,
- Управление TCP/IP, USB
- Встроенные батареи с автомат. индикацией разряда

Назначение

Источник бесперебойного питания предназначен для резервирования напряжения питания 220 В. Устройство готово для установки в рэк и выполнено в корпусе, защищенном от коррозии и внешнего воздействия. Блок имеет складывающийся жидкокристаллический дисплей с отображением всех основных функций. Свободный доступ к батарее на передней панели позволяет заменить аккумулятор, не вынимая блок из рэкового шкафа.

Питание	AC 220 В
Электрическая емкость	3000 ВА
Параметры батарей	900 Вт
Время заряда до 90% емкости	2 - 4 часа
Защита	перегрузка, короткое замыкание
Автоматическая диагностика	при включении, принудительно
Температура функционирования	+0°C - +40°C
Относительная влажность	не более 95%
Габаритные размеры	440 × 615 × 138 мм
Масса	44 кг

Микрофонный кабель



Основные функции

- Передача микрофонного, линейного симметричного сигнала

Упаковка	бухты по 100 метров
Характеристики	кабель микрофонный (экранированный симметричный), диаметр 6,0 мм, медный экран

Блок розеток SU-08



Основные функции

- 8 розеток, AC 220 В
- Вкл./Выкл. питания
- Гнездо под сетевой шнур
- Цвет - черный
- Порошково-поли-
- мерное покрытие
- 19" рэковое исполнение, 1U

Напряжение питания	220 В
Суммарный ток нагрузки	не более 10 А
Габаритные размеры	490 × 50 × 50 мм