

МИКРОФОНЫ НАСТОЛЬНЫЕ DM - 7PT, ТРОМБОН - М, СМ - 10

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	DM-7PT	ТРОМБОН - М	СМ - 10
Выходное сопротивление	Переключаемое 600 Ом/ 20 кОм	400 Ом	600 Ом
Диаграмма направленности	кардиоида	кардиоида	кардиоида
Диапазон частот	120-12000 Гц	60-18000 Гц	40-16000 Гц
Размер подставки	100x85 мм	45x90 мм	183x113 мм
Чувствительность	65 дБ (20 кОм)	75 дБ (400 кОм)	-43 дБ ... -2 дБ
Прочие размеры	“гусиная шея”, 238 мм, D 6 мм	длина держателя 133 мм	конденсаторный, напряжение питания 3,9,12,220 В, сигнал/шум 66 дБ, вес 2 кг
Звуковой сигнал вкл./выкл.	-	-	4-тоновый

DM-7PT



ТРОМБОН-М



СМ-10



КАБЕЛЬ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ

Кабель радиотрансляционный предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и используется совместно с приборами «Тромбон - Пу-4», «Тромбон - ПУ-8», «Тромбон - ПУ-М».

Кабель радиотрансляционный соответствует своду правил СПЗ-13130.2009.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение входного низкочастотного сигнала радиотрансляции – 15 / 30 В

Напряжение выходного низкочастотного сигнала – 0,15 В

КАБЕЛЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ Тромбон – КГР-Г, Тромбон – КГР-Р

Кабель гальванической развязки предназначен для работы в составе систем оповещения марки «Тромбон». Применяется совместно с приборами управления «Тромбон - ПУ-4», «Тромбон - ПУ-8», «Тромбон - ПУ-М» и всеми усилителями мощности марки «Тромбон». Выпускается в 2-х модификациях: «Тромбон – КГР-Г» с двумя штекерами типа JACK 6,3 моно по обоим концам кабеля, и «Тромбон – КГР-Р» с одним штекером типа JACK 6,3 моно с одной стороны кабеля и двумя разъёмами типа RCA («тюльпан») с другой стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение вход/ выход – 1,0 В

Сопротивление вход/ выход – 600 Ом

Диапазон частот (на уровне 0 дБ) – 200–6500 Гц

Длина кабеля – 1,2 м