



Серия S03

Увеличенная мощность при прежнем размере корпуса стандартного 10-ваттного прожектора.



		Вт	лм	К	мм	
ULF-S03-16W/NW	07421	16	1100	4000	105×115×85	20
ULF-S03-16W/DW	07422	16	1100	6500	105×115×85	20

110–240 В 50 Гц	35000 ч	A	 120°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,95	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	---	----------	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------



Серия S04

SMD технология обеспечивают равномерный «заливающий» свет и широкий угол светового потока — 120°. Встроенный источник питания имеет расширенный диапазон входного напряжения 85–265 В.



		Вт	лм	К	мм	
ULF-S04-10W/DW	09027	10	850	6500	114×87×85	20
ULF-S04-10W/GREEN	10515	10	600		114×87×85	20
ULF-S04-30W/DW	09031	30	2250	6500	180×140×107	10

85–265 В 50 Гц	50000 ч	A	 120°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,95	+50° –30°	КАРТОН УПАКОВКА
-------------------	------------	---	----------	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------