



[1]



[2]



[3]



[4]



[5]



[6]



МОДУЛИ KEYSTONE С ОПТИЧЕСКИМИ АДАПТЕРАМИ

- Область применения — для установки оптических адаптеров в рамки, коробки и панели с посадочными отверстиями типа Keystone
- Дуплекс LC, симплекс SC
- Исполнение адаптеров — без фланцев
- Керамический центратор
- Диапазон температур монтажа и эксплуатации от 0 до 50 °C
- Цвет рамки: белый RAL 9010, черный RAL 9005



установка двух модулей в адаптер французского стандарта 16A-00-08WT 45 × 45

МОДУЛИ KEYSTONE С ОПТИЧЕСКИМИ АДАПТЕРАМИ

Тип адаптера	Форм-фактор	SM	SM APC	OM1/OM2	OM3 50/125	OM4 50/125	OM5 50/125
2 × LC	Keystone белый	[1] 36D-S2-2L-03BU	36D-SA-2L-03GR	36D-20-2L-03GY	[2] 36D-30-2L-03AQ	36D-40-2L-03MG	36D-50-2L-03MG
1 × SC	Keystone белый	[3] 36D-S2-SC-03BU	36D-SA-SC-03GR	36D-20-SC-03GY	36D-30-SC-03AQ	36D-40-SC-03MG	36D-50-SC-03MG
2 × LC	Keystone черный	[4] 36D-S2-2L-03BU-BL	36D-SA-2L-03GR-BL	36D-20-2L-03GY-BL	[5] 36D-30-2L-03AQ-BL	36D-40-2L-03MG-BL	36D-50-2L-03MG-BL
1 × SC	Keystone черный	[6] 36D-S2-SC-03BU-BL	36D-SA-SC-03GR-BL	36D-20-SC-03GY-BL	36D-30-SC-03AQ-BL	36D-40-SC-03MG-BL	36D-50-SC-03MG-BL
Цвет адаптеров LC, SC		Синий RAL 5015	Зеленый RAL 6018	Серый RAL 1013	Бирюзовый RAL 6027	Пурпурный RAL 4003	Лаймовый зеленый*

* допускаются другие цвета

модули keystone с оптическими адаптерами могут устанавливаться в прямые и угловые наборные панели. решение применимо в случае использования с кабельными сборками с индивидуальными защитными трубками диаметром от 2,1 до 3,0 мм для каждого из волокон

