

19"

RACKCENTER D9000



НАЗНАЧЕНИЕ

Напольные шкафы серии D9000 предназначены для эксплуатации в серверных помещениях и центрах обработки данных и используются для установки серверов, коммутаторов, коммутационных панелей и иного 19" оборудования. Позволяют формировать изолированные горячие/холодные коридоры.

ОПИСАНИЕ

- Шкаф поставляется в собранном виде на палете.
- Конструкция каркаса шкафов D9000 рассчитана на размещение тяжелого серверного и сетевого оборудования.
- Шкафы шириной 600 мм преимущественно используются для монтажа серверного оборудования.
- Шкафы шириной 750 мм позволяют организовать большее количество подключений и коммутаций благодаря организации кабелей в дополнительном пространстве шкафа.
- Шкафы D9000 обеспечивают формирование воздушных потоков для активного оборудования с системой охлаждения и могут рассматриваться как составная часть горячих/холодных коридоров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры

- Высота: 42, 48
- Ширина: 600, 750 мм
- Глубина: 1000, 1200 мм

Нагрузка

- Статическая нагрузка: 1500 кг

19" направляющие

- Две пары регулируемых по глубине 19" вертикальных направляющих
- Нумерация юнитов (U)
- Соответствуют требованиям IEC 297-1, IEC 297-2, EIA-310-D

Двери

- Передние двери — перфорированные, одностворчатые (в шкафах шириной 750 мм могут быть двухстворчатыми)
- Задние двери — перфорированные, двухстворчатые
- Перфорация 80 %
- Двери фиксируются ригельными замками, имеют как правую, так и левую навеску
- Передние и задние двери можно поменять местами

Боковые панели

- Съемные
- Двойные
- Фиксируются на защелках и замках

Крыша

- 3 щеточных кабельных ввода (Ш × Г, мм) 115 × 422 у шкафов глубиной 1000 мм
- 5 щеточных кабельных вводов (Ш × Г, мм) 115 × 422 у шкафов глубиной 1200 мм

Основание

- 3 щеточных кабельных ввода (Ш × Г, мм) 115 × 422
- Регулируемые опоры и ролики в комплекте поставки

Допустимая нагрузка:

- 1000 кг на четыре опоры
- 240 кг на четыре ролика

- Предусмотрено крепление шкафа к полу

Условия эксплуатации

- Предназначены для эксплуатации внутри помещений
- Диапазон температур эксплуатации от минус 20 до 70 °C
- Рабочий диапазон относительной влажности воздуха: 0...90 % без образования конденсата

Стандарты

- Обеспечиваемая степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96
- ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 30546.3-98, ГОСТ 16962.2-90, ПНАЭ Г-7-002-86, НП-003-01 в части сейсмостойкости при сейсмических воздействиях интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64 ГОСТ 28601

Цвет

- Базовый: черный RAL 9005
- Дополнительный: серый RAL 7035 (от 10 шт.)



ЦОД



Допустимая нагрузка



Регулируемые 19" направляющие




Перфорация дверей 80 %



Регулируемые опоры



Ролики



Вертикальные организаторы



Zero-U-лотки



Ригельные замки



Съемные боковые панели



Щеточные вводы



Набор заземления