




- ① ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
- ② БУФЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ③ АРАМИДНЫЕ НИТИ
- ④ ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ T01

- Универсальный для внутриобъектовой и внешней прокладки
- Конструкция с волокнами в плотном буфере 900 мкм
- Количество волокон: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48
- LSZH-оболочка, исполнение нг(A)-HFLTx, класс пожарной опасности П16.8.1.1.1
- Силовой элемент — арамидные нити
- Диапазон температур эксплуатации от минус 10 до 50 °C
- Полностью диэлектрический
- Максимальное растягивающее усилие: 800 Н
- Цвет оболочки соответствует категории волокон



Минимальная температура эксплуатации, °C



Не распространяет горение



Полностью диэлектрический



Стойкий к УФ-излучению

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ T01

Количество волокон	Диаметр, мм	OS2 (G.652.D)	OM2 50/125	OM3 50/125	OM4 50/125	OM5 50/125
2	5,1	39T-S2-02-01YL	39T-20-02-01OR	39T-30-02-01AQ	39T-40-02-01MG	39T-50-02-01LM
4	5,4	39T-S2-04-01YL	39T-20-04-01OR	39T-30-04-01AQ	39T-40-04-01MG	39T-50-04-01LM
6	5,7	39T-S2-06-01YL	39T-20-06-01OR	39T-30-06-01AQ	39T-40-06-01MG	39T-50-06-01LM
8	6,1	39T-S2-08-01YL	39T-20-08-01OR	39T-30-08-01AQ	39T-40-08-01MG	39T-50-08-01LM
12	6,8	39T-S2-12-01YL	39T-20-12-01OR	39T-30-12-01AQ	39T-40-12-01MG	39T-50-12-01LM
16	7,4	39T-S2-16-01YL	39T-20-16-01OR	39T-30-16-01AQ	39T-40-16-01MG	39T-50-16-01LM
24	8,3	39T-S2-24-01YL	39T-20-24-01OR	39T-30-24-01AQ	39T-40-24-01MG	39T-50-24-01LM
32	10,3	39T-S2-32-01YL	39T-20-32-01OR	39T-30-32-01AQ	39T-40-32-01MG	39T-50-32-01LM
36	10,8	39T-S2-36-01YL	39T-20-36-01OR	39T-30-36-01AQ	39T-40-36-01MG	39T-50-36-01LM
48	12,0	39T-S2-48-01YL	39T-20-48-01OR	39T-30-48-01AQ	39T-40-48-01MG	39T-50-48-01LM

Желтый OS2 YL
RAL 1021

Оранжевый OM2 OR
RAL 2003

Бирюзовый OM3 AQ
RAL 6027

Пурпурный OM4 MG
RAL 4003

Лаймовый зеленый OM5 LM
RAL 1023