

Беспроводные сирены

SR150 | Наружная беспроводная сирена с интегрированным стробоскопом

- Встроенный передатчик (433МГц или 868МГц)
- 100дБ беспроводная сирена с интегрированным стробоскопом
- Водонепроницаемое исполнение в PC/ABS корпусе с защитой от ультрафиолетовых лучей и покрытая силиконом плата (-20°C до 50°C)
- Быстрая реакция на тревогу
- 8-часовая индикация тревоги (мигает каждые 4 сек. после отключения сирены)
- Панель контролирует присутствие сирены
- Сирена контролирует присутствие панели (при пропадании связи на 5 мин. включается сирена и стробоскоп)
- Тройная охрана тампером (снятие болта, снятие крышки и снятие со стены)
- Можно подсоединить до 4 сирен к одной панели
- Обновление "прошивки" на месте с ПК через 307USB, используя ПО InField
- Тестовый режим сирены
- 4-СИД индикатор мощности сигнала и состояния
- 4 варианта цвета линзы (красный, синий, янтарный и прозрачный)
- Питается от 3 x 1,5 В батарей типа "D" (батарей входят в комплект). Не обязательно, но можно подключить внешнее питание ~ 8-16 В или 9-20 В.
- Размер: 24см x 18см x 6см
- Совместимость с панелями серий EVO и SP (за исключением SP4000), при использовании RTX3, а также с панелями серии MG и MG6250



SR130 | Наружная беспроводная сирена с интегрированным стробоскопом

- Беспроводная сирена (100 дБ) с интегрированным стробоскопом
- Водонепроницаемая конструкция с защитой от ультрафиолетовых лучей
- Различные сигналы тревоги для вторжений и пожара
- 2-сторонняя, полностью контролируемая связь с контрольной панелью
- Двойная защита от взлома (снятие крышки и снятие со стены)
- К контрольной панели можно присвоить 4 сирены
- 3 варианта цвета линзы (красный, синий и жёлтый)
- Дальность действия в типичных жилых условиях: до 70 м
- Индикатор мощности сигнала и состояния
- Питание: 3 щелочных батареи 1,5 В типа "С" (в комплекте)
- Размеры: 13,4 см x 21,17 см x 5,1 см
- Совместимость с панелями серий EVO и SP (за исключением SP4000), при использовании RTX3, а также с панелями серии MG и MG6250
- Рабочая частота 433МГц или 868МГц
- Мощность передатчика 1,53 мВт



Специальные беспроводные датчики

SD360 | Автономный противопожарный дымовой датчик

- Один высокочувствительный фотоэлектрический дымовой сенсор
- Кнопка Test / Mute
- Светодиодный индикатор работы
- Работает от батареи
- Встроенная сирена (85 дБ на расстоянии 3 м)
- Рабочая частота 433,92 МГц
- Мощность передатчика 2 мВт
- Одобрено CE

