

[1]



[2]



[3]



[4]



Коммутационный блок моноблочных панелей категории 5e выполнен на основе печатных плат с установленными на них розетками 8-позиционных модульных разъемов и задними оконцевателями типа 110.

[1,2,4] МОНОБЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КАТЕГОРИИ 5e UTP

- 24 порта 1U, 48 портов 2U
- 12 портов настенные комплектуются пластиковой монтажной рамкой типа 89D
- Маркировка оконцевателя для разводки по схемам T568A и T568B
- Допустимый диаметр проводника от 0,404 до 0,643 мм (26 AWG — 22 AWG)
- Передняя и задняя маркировка портов
- Цвет лицевой панели: черный RAL 9005
- Задний организатор кабелей в комплекте (1 шт. на каждые 24 порта)
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002



Съемный задний организатор кабелей поддерживающего типа

[3] МОНОБЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КАТЕГОРИИ 5e FTP

- 24 порта 1U
- Цветовая кодировка разъемов IDC T568A, T568B
- Допустимый диаметр проводника от 0,404 до 0,643 мм (26 AWG — 22 AWG)
- Передняя и задняя маркировка портов
- Цвет передней панели: черный RAL 9005
- Комплект заземления
- Задний организатор кабелей в корпусе панели
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt), IEC 60512-99-002

МОНОБЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КАТЕГОРИИ 5e

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	27B-U5-24BL	Моноблочная панель 19" категория 5е 1U 24 порта UTP	Черный RAL 9005
[2]	27B-U5-48BL	Моноблочная панель 19" категория 5е 2U 48 портов UTP	Черный RAL 9005
[3]	27B-F5-24BL	Моноблочная панель 19" категория 5е 1U 24 порта FTP	Черный RAL 9005
[4]	27D-U5-12BL	Моноблочная панель настенная 89D категория 5е 12 портов UTP	Черный RAL 9005

НАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ

Кроме моноблочных панелей для систем категории 5e могут использоваться все типы экранированных и неэкранированных наборных панелей с модулями KEYSTONE.

