



НАЗНАЧЕНИЕ

Настенные шкафы Racknet F30 предназначены для организации этажных распределительных пунктов и используются для установки коммутаторов, коммутационных панелей и иного 19" оборудования. Возможна установка шкафов на пол на регулируемые опоры или ролики.

ОПИСАНИЕ

- Для удобства транспортировки шкафы поставляются в плоской упаковке.
- Настенный монтаж позволяет подключать кабели и оборудование в местах, где пространство ограничено. Благодаря закрытой конструкции, а также запираемым дверям и боковым панелям, шкафы обеспечивают дополнительную защиту от несанкционированного доступа.
- Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с трех сторон, через боковые легко съемные стенки и переднюю дверь. Предусмотрена система заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры

- Высота: 6, 9, 12, 15, 18 U
- Ширина: 600 мм
- Глубина: 450, 600 мм

Нагрузка

- Статическая нагрузка:
 - 100 кг — настенная установка
 - 200 кг — настенная установка с одной парой кронштейнов опорных F30
 - 300 кг — настенная установка с двумя парами кронштейнов опорных F30

19" направляющие

- Две пары регулируемых по глубине 19" вертикальных направляющих
- Нумерация юнитов (U)
- Соответствуют требованиям IEC 297-1, IEC 297-2, EIA-310-D

Двери

- Передние двери — с тонированным ударопрочным стеклом или цельнометаллические
- Двери фиксируются точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску

Боковые панели

- Съемные
- Фиксируются на защелках и замках

Задняя панель

- Кабельный ввод 145 × 55 мм

Крыша

- Щеточный кабельный ввод

Основание

- Щеточный кабельный ввод
- Предусмотрена установка регулируемых опор или роликов (не входят в комплект поставки)

Условия эксплуатации

- Предназначены для эксплуатации внутри помещений
- Диапазон температур эксплуатации от минус 20 до 70 °C
- Рабочий диапазон относительной влажности воздуха: 0...90 % без образования конденсата

Стандарты

- Обеспечиваемая степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96

Цвет

- Базовый: серый RAL 7035



Допустимая нагрузка



Регулируемые 19" направляющие



Съемные боковые панели



Щеточные вводы



Набор заземления



Регулируемые опоры (опция)



Ролики (опция)



Вентиляторные панели (опция)



Поставка в плоской упаковке