



ЭКРАНИРОВАННЫЕ ШНУРЫ КАТЕГОРИИ 5e

- Конструкция F/UTP категории 5e
- Многопроволочный проводник 7 × 0,16 мм
- Внешний диаметр кабеля 5,6 мм
- LSZH-оболочка, исполнение нг(A)-HFLTx
- Узкопрофильная вилка для применения в панелях и коммутаторах высокой плотности
- Гибкий хвостовик обеспечивает длительную эксплуатацию
- Совместимы со схемами разводки T568A и T568B
- Вилки RJ45 FTP категории 5e
- Контакты вилок RJ45 с золотым покрытием толщиной 1,27 мкм (50 микродюймов)
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt)



Минимальная температура эксплуатации, °C



Не распространяет горение



Гигиенично ECT



Безгалогенный



Низкой токсичности

ЭКРАНИРОВАННЫЕ ШНУРЫ КАТЕГОРИИ 5e

Рис.	Код	Описание	Длина, м	Оболочка
[1]	21D-F5-0Byy*	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	0,2	LSZH
[1]	21D-F5-0Cyу	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	0,3	LSZH
[1]	21D-F5-0Eyу	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	0,5	LSZH
[1]	21D-F5-01yy	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	1,0	LSZH
[1]	21D-F5-1Eyу	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	1,5	LSZH
[1]	21D-F5-02yy	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	2,0	LSZH
[1]	21D-F5-03yy	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	3,0	LSZH
[1]	21D-F5-05yy	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	5,0	LSZH
[1]	21D-F5-07yy	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	7,0	LSZH
[1]	21D-F5-10yy	Коммутационный шнур категории 5e F/UTP	10,0	LSZH

*Где yy= цвет: белый (WT), желтый (YL), красный (RD), синий (BU), зеленый (GR), черный (BL).
Под заказ возможна поставка шнуров другой длины.