



[1]



[2]

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ

- Установка на винтах в крышу или основание вместо фальшпанелей
- Для шкафов серий S3000, F30
- Размеры (Ш × Г × В, мм): 425 × 170 × 60
- Количество вентиляторов: 2, 3
- 2 вентилятора:
 - напряжение питания: 220...240 В, 50...60 Гц
 - производительность: 305 м³/ч
 - потребляемая мощность: 57 Вт
 - уровень шума: 48 дБ
- 3 вентилятора:
 - напряжение питания: 220...240 В, 50...60 Гц
 - производительность: 460 м³/ч
 - потребляемая мощность: 74 Вт
 - уровень шума: 50 дБ
- Термореле с регулировкой температуры включения 0...60 °С
- Поставляются с комплектом крепежа
- Шнур питания в комплект поставки не входит (разъем питания IEC 320 C14)
- Цвет:
 - черный RAL 9005
 - серый RAL 7035



установка вентиляторной панели в крышу настенного шкафа F30

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ПАНЕЛИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	60A-90-10-30BL	Вентиляторная панель потолочная на 2 вентилятора, термореле, 3 положения	Черный (BL) RAL 9005
[2]	60A-90-11-30BL	Вентиляторная панель потолочная на 3 вентилятора, термореле, 3 положения	Черный (BL) RAL 9005
	60A-90-10-30GY	Вентиляторная панель потолочная на 2 вентилятора, термореле, 3 положения	Серый (GY) RAL 7035
	60A-90-11-30GY	Вентиляторная панель потолочная на 3 вентилятора, термореле, 3 положения	Серый (GY) RAL 7035