



[1] панели 19" с DIN-рейкой

- Установка электрических аппаратов по ГОСТ Р МЭК 60715-2003
- Высота: 3 U
- Размеры (Ш × Г × В, мм): 480 × 75 × 135
- Число S-модулей (17,5 мм): 22
- Съемная передняя крышка
- Материал: сталь 1,5 мм
- Цвет: серый RAL 7035
черный RAL 9005

[2] панели 19" с DIN-рейкой, для ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУТАТОРОВ

- Установка электрических аппаратов по ГОСТ Р МЭК 60715-2003
- Высота: 2 U
- Размеры (Ш × Г × В, мм): 482 × 133 × 88
- Число S-модулей (17,5 мм): 22
- Материал: сталь 1,5 мм
- Цвет: серебристый

[3] панели освещения

- Светодиодные
- Крепление на магнитах
- Размеры (Ш × Г × В, мм): 280 × 30 × 40
- Напряжение: 220...240 В, 50...60 Гц
- Потребляемая мощность: 5 Вт
- Световой поток: 500 лм
- Цветовая температура: 4500 К
- Шнур питания с выключателем и вилкой CEE 7/17 1,8 м
- Ударопрочная конструкция



крепление панели освещения к любой стальной части шкафа на магнитах

панели 19" с DIN-рейкой и панели освещения

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	60A-42-03-11BL	Панель 19" с DIN-рейкой 3U, 22 модуля	■ Черный (BL) RAL 9005
	60A-42-03-11GY	Панель 19" с DIN-рейкой 3U, 22 модуля	□ Серый (GY) RAL 7035
[2]	60A-42-03-13SL	Панель 19" с DIN-рейкой 2U, 22 модуля, для промышленных коммутаторов	□ Серебристый
[3]	60A-05-15BL	Панель освещения на магните универсальная	■ Черный (BL) RAL 9005