



[1]



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ (METERED) И УПРАВЛЯЕМЫЕ (SWITCHED)

- Выходные розетки: C13, C19
- Встроенный шнур питания с вилками: C20, IEC 309 2P+E, IEC 309 3P+N+PE
- Полностью металлический корпус
- Цвет черный RAL 9005
- Горизонтальный 19" и вертикальный монтаж
- Установка вертикальных блоков в Zero-U-лотки
- Крепежный набор входит в комплект поставки
- Автоматические выключатели 16 А
- Номинальное напряжение: 230; 400 В
- Номинальный ток: 16; 32 А
- Максимальная нагрузка на одну розетку:
 - C13 — 10 А
 - C19 — 16 А
- Удаленный контроль общей нагрузки
- Удаленное управление каждой розеткой (только для управляемых (Switched))
- Последовательное включение розеток (только для управляемых (Switched))
- Удаленный контроль температуры и влажности (только для блоков 32 А)
- Встроенный дисплей



ЦОД



Панель 19"



Zero-U-лотки



Максимальная температура °C



крепежный набор для вертикальных блоков



[2]



[3]



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ

Рис.	Код	Выходные розетки		Монтаж	Номин. напряжение, В	Входной ток, А	Номин. мощность, кВА	Входная вилка	Длина шнура, м
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ									
	60А-66-56-36BL	 (30) C13	 (6) C19	Вертик., 0U	230 1 фаза	32	7,4	 IEC 309 32 A 2P+E	3,0
	60А-66-65-42BL	 (36) C13	 (6) C19	Вертик., 0U	400, 3 фазы	16	11,1	 IEC 309 16 A 3P+N+PE	3,0
УПРАВЛЯЕМЫЕ									
[1]	60А-65-55-02BL	 (2) C13		Гориз., 1U	230	10	3,3	 C20	3,0
	60А-65-55-08BL	 (8) C13		Гориз., 1U	230	16	3,3	 C20	3,0
	60А-65-55-24BL	 (21) C13	 (3) C19	Вертик., 0U	230	16	3,3	 C20	3,0
[2]	60А-65-56-24BL	 (21) C13	 (3) C19	Вертик., 0U	230	32	7,4	 IEC 309 32 A 2P+E	3,0
	60А-65-65-24BL	 (21) C13	 (3) C19	Вертик., 0U	400, 3 фазы	16	11,1	 IEC 309 16 A 3P+N+PE	3,0
[3]	60А-65-66-24BL	 (18) C13	 (6) C19	Вертик., 0U	400, 3 фазы	32	22,2	 IEC 309 32 A 3P+N+PE	3,0