

УПРАВЛЯЕМЫЕ PRO (POM, PER OUTLET MONITOR AND SWITCHED)

- Выходные розетки: C13, C19
- Встроенный шнур питания с вилками: IEC 309 2P+E, IEC 309 3P+N+PE
- Полностью металлический корпус
- Цвет черный RAL 9005
- Вертикальный монтаж
- Установка в Zero-U-лотки
- Крепежный набор входит в комплект поставки
- Автоматические выключатели 16 A
- Номинальное напряжение: 230; 400 В
- Номинальный ток: 32 А
- Максимальная нагрузка на одну розетку:
C13 — 10 А
C19 — 16 А
- Удаленный контроль общей нагрузки
- Удаленное управление каждой розеткой (включено/выключено)
- Последовательное включение розеток
- Удаленный контроль температуры и влажности
- Встроенный дисплей
- Удаленный контроль нагрузки на каждой розетке
- Удаленный контроль напряжения, частоты и общей нагрузки
- Второй порт для подключения датчика температуры и влажности
- Экспорт и импорт настроек
- Светодиодный индикатор каждой розетки (включено/выключено) зеленый
- Светодиодный индикатор каждой розетки (превышение нагрузки) красный



ЦОД



Zero-U-лотки



Максимальная температура °C



АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

диапазон рабочих температур 0...65 °C позволяет использовать управляемые и управляемые PRO блоки в системах с высокими тепловыми нагрузками



[1]

[2]

УПРАВЛЯЕМЫЕ PRO (POM)

Рис.	Код	Выходные розетки	Монтаж	Номин. напряжение, В	Входной ток, А	Номин. мощность, кВА	Входная вилка	Длина шнура, м	
[1]	60A-67-56-24BL	 (21) C13	 (3) C19	Вертик., 0U	230	32	7,4	 IEC 309 32 A 2P+E	3,0
[2]	60A-67-66-24BL	 (18) C13	 (6) C19	Вертик., 0U	400, 3 фазы	32	22,2	 IEC 309 32 A 3P+N+PE	3,0