



19C-TA-23WT-R500

Основные характеристики

Тип кабеля	U/FTP
Категория	6A
Материал наружной оболочки	LSZH

Характеристики

Монтаж	Горизонтальная подсистема СКС, СКС в центрах обработки данных (ЦОД)
Цвет оболочки	белый

Особенности конструкции

Сердечник	экранирована каждая пара индивидуально, дренажный проводник
Материал экрана пар	пластиковая лента, ламинированная алюминием
Число пар	4
Проводник	0,56 мм, медный, цельнотянутый
Материал изоляции проводника	вспененный полиэтилен
Диаметр проводника, мм	0,56
Диаметр изоляции проводника, мм	1,35

Электрические характеристики

Скорость распространения сигнала (NVP), %	79
Частота сигнала до, МГц	500
Волновое сопротивление, Ом	100

Массогабаритные характеристики

Погонная масса кабеля, кг/км	45
Внешний диаметр кабеля (мм)	6,9

Условия монтажа и эксплуатации

Температура эксплуатации, до	от -20 до +60
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм	8
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации, мм	4
Максимальная нагрузка растяжения при монтаже, Н	110
Максимальная нагрузка растяжения при эксплуатации, Н	110
Диапазон температур хранения, °C	от -20 до +60
Диапазон температур монтажа, °C	от 0 до +50

Дополнительные характеристики

Страна производства	КИТАЙ
---------------------	-------

Условия поставки

Длина кабеля в упаковке, м	500
Вид упаковки	катушка