

Новая купольная IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC32MS



IP-видеокамера RVi-IPC32MS способна формировать **видеопоток** с максимальным разрешением **1920x1080** и частотой **25 к/с**. Новинка **оснащена объективом** с фокусным расстоянием **2.8 мм (угол обзора 88°)**.

Питание IP-камеры осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от сетевого устройства по стандарту PoE (IEEE802.3af). Модуль питания PoE расположен на коммутационном кабеле.

IP-камера имеет интуитивно понятный веб-интерфейс, который поддерживается всеми популярными браузерами. Кроме того, IP-видеокамера **RVi-IPC32MS** полностью совместима с IP-видеорегистраторами RVi. Используя **бесплатное программное обеспечение RVi Smart PSS** (поставляется в комплекте), можно организовать удаленное рабочее место оператора. **Интеграция** с программным обеспечением сторонних производителей осуществляется **по протоколу ONVIF**.

Новинка выпускается в пластиковом корпусе и **предназначена для установки внутри помещений** (диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50°C).

Технические характеристики

Характеристика	RVi-IPC32M (2.8 мм)
Матрица	1/2.8" КМОП-матрица Sony Exmor, 2 Мегапикселя
Развертка	Прогрессивная
Макс. разрешение	1920x1080 (25 к/с)
Нижний порог чувствительности:	0.05 лк @ F1.2 цвет / 0.005 лк @ F1.2 ч.б.
Форматы сжатия	H.264, MJPEG
Мегапиксельный объектив, M12	2.8 мм
Видеопотоки с независимыми настройками	2 (H.264/MJPEG:1920*1080 (25к/с), 704*576 (25к/с))
Электронный затвор	От 1/3 сек до 1/10000 сек, автоматический / ручной
Отношение сигнал/шум	?52 Дб
Режим "День/ночь"	Электронное переключение
Расширенный динамический диапазон	DWDR
Возможности встроенного детектора движения	396 (18x22) зон детекции
Сетевые порты	10/100 Base-T Ethernet
Тревожные входы/выходы	Нет
Поддерживаемые протоколы	Standard HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP, ONVIF
Встроенный Web-сервер (Да/Нет)	Да
Максимальное количество одновременных подключений к одной камере	До 10 одновременных подключений
Резервирование (Compact Flash, др.)	SD/SDHC до 32 ГБ
Диапазон рабочих температур	-10 ... +60°C
Материал корпуса, цвет	Металл, белый
Классы защиты	IK10 и IP66
Питание	PoE 802.3af / DC 12 В не более 15 Вт
Габаритные размеры	110x54 мм