

RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) white - IP-камера RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) оснащена моторизированным объективом 2.7-13.5 мм, который обеспечивает угол обзора 106°-29°. Модель RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) обеспечивает формирование видеопотока с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей и скоростью трансляции 25 к/с.

Сжатие видеопотока осуществляется высокоэффективными кодеками H.265+, H.265, что позволяет применять более эффективные алгоритмы сжатия для снижения нагрузки на сеть и уменьшения количества дисковых массивов для хранения архива с видеоданными. Аппаратная реализация функции расширенного динамического диапазона (WDR) обеспечивает превосходное отображение как хорошо освещенных, так и затененных объектов в ситуациях с контрастным освещением сцены.

RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) оснащена аудиовходом и аудиовыходом для двунаправленной аудиосвязи, а также тревожными входом и выходом. Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, камера оснащена ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 30 метров.

Поддержка карт памяти стандарта microSD до 128 ГБ позволяет вести постоянную запись или при наступлении тревожных событий на локальный накопитель IP-камеры. Камера оснащена функциями интеллектуального анализа изображения. Встроенные детекторы способны определять пересечение линий и периметров в пределах зоны видимости камеры, а также реагировать на движение в кадре и изменение сцены. Питание IP-камеры осуществляется от сетевого устройства по стандарту PoE (802.3af) либо от источника постоянного тока 12 В.

IP-видеокамера RVi-1NCD2065 (2.7-13.5) имеет антивандальный корпус с классом защиты IP67, IK10, обеспечивающим ее стабильную работу в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 60°C.

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 122x122x88.9
- Масса (кг): 0.40