

Антивандалная IP-камера видеонаблюдения RVi-IPC33M (2.8 мм)



Особенности

В основе новинки лежит 3-х мегапиксельный светочувствительный сенсор Aptina AR0330 и высокотехнологичный процессор Ambarella A5S, который позволяет формировать видеопоток с максимальным разрешением – 2048x1536 с частотой 20 к/с (при разрешении 1920x1080 – 25к/с).

Наличие встроенного микрофона позволяет производить аудио фиксацию информации, что значительно расширяет сферу применения данной камеры.

Питание IP-камеры осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от сетевого устройства по стандарту PoE (IEEE802.3af).

Технические характеристики

Характеристика	RVi-IPC33M (2.8 мм)
Сенсор	1/3" КМОП
Развертка	Прогрессивная
Макс. разрешение	2048x1536, 20 к/с; 1920x1080, 25 к/с; 1280x720, 25 к/с; 704x576, 25 к/с
Нижний порог чувствительности:	0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б.
Форматы сжатия	H.264, MJPEG
Мегапиксельный объектив, M12	2.8 мм
Видеопотоки с независимыми настройками	2
Аудио	Встроенный микрофон
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер. Сетевой клиент RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, Mac OS.
Поддержка мобильных платформ	iOS, Android OS, Windows phone OS
Питание	PoE 802.3af / DC 12 В
Класс защиты	IP66
Резервирование	MicroSD до 32 ГБ
Диапазон рабочих температур	-40 ... +50°C
Габаритные размеры	110x54 мм