

Купольная камера видеонаблюдения с ИК-подсветкой RVi-C321B (3.6 мм)



Особенности

В данной камере используется 1.3 МП светочувствительный сенсор с 1280x960 эффективными пикселями, что позволяет достичь разрешающей способности камер до 800 ТВЛ.

HDR – функция широкого динамического диапазона до 115 дБ.

ALTM (Adaptive Local Tone Mapping) – тоновая корректировка цвета каждого пикселя, которая позволяет добиться более правильной цветопередачи.

Smart IR - адаптивная ИК-подсветка, позволяет компенсировать излучение ИК-диодов камеры, отраженный от близкорасположенных объектов.

Максимальная эффективность видеокамеры достигается в комплексе с видеорегистраторами RVi, поддерживающими запись с разрешением 960Н.

Технические характеристики

Характеристика	RVi-C321B (3.6 мм)
Тип матрицы	1/3" 1.3MP Aptina AR0130 КМОП
Фокусное расстояние объектива	3.6 мм
Количество пикселей по горизонтали и вертикали	1280(Н) x 960(V)
Горизонтальный угол обзора	69°
Разрешение по горизонтали	800 ТВЛ
ИК-подсветка	До 20 м
Режим "день/ночь"	Механический ИК-фильтр
Отношение сигнал/шум	62 дБ (АРУ выкл.)
Нижний порог чувствительности	0.1 лк @ F1.2 (0 лк ИК вкл.)
Компенсация задней засветки (BLC)	Авто
Баланс белого	Авто
Диапазон рабочих температур	-10 ... +60°C
Потребление тока	Не более 350 мА
Габаритные размеры	Ø65×154.7 мм
Вес	380 г.